



DRAGPLUGG

Dragplugg är ett hjälpmedel vid tolkning av kanal för att utröna vilken dimension på insatsrör som går ned i kanalen samt ett hjälpmedel vid nedsänkning av insatsrör i kanalen.

Ett rep fastsättes i dragpluggen och nedsänkes i kanalen ända ned till botten av kanalen. Dragpluggens andra ända förs in i insatsröret och fästes med 2 alt 3 skruvar. Vid nedförande av insatsröret i kanalen är 1 man längst nere och drar i repet och 1 man är uppe på skorstenen och för ned röret i kanalen. När insatsröret är nere i botten av kanalen lossas skruvarna och pluggen avlägsnas. Insatsröret monteras på inmundningsstos enligt monteringsinstruktion.

Expanderande dragplugg för insatsrör

1. Tryck in pluggen i röret
2. Vrid dragöglan och pluggen är låst i röret
3. Drag ner röret
4. Lossa dragöglan, ta ur pluggen

Expanderande plugg

Finns för diameter 100, 110 och 120.



Dimensionstabell

Trä, rund Pluggmått diameter (mm)	Trä, oval Pluggmått diameter (mm)	Expanderande plugg, rund Pluggmått diameter (mm)
80	105x145	100
90	115x175	110
100	125x180	120
110		
120		
125		
133		
144		
152		
160		