

INOX-D 316L

Insatsrör

Max 30m, standard 25m. Även måttbeställningar



INOX-D 316L

Beskrivning	Två lager med syrafast stålband som korrugeras och falsas ihop.
Användningsområde	Insatsrör för skorstenar vid renovering eller där man önskar bibehålla arean. För torr drift.
Material	Aisi 316L (4404 i annan standard).
Egenskaper	Stark slang, med hög kvalitet. Bra böjbar förmåga och låg vikt. Kapning sker lämpligast med bågfil.
Temperaturområde	+ 600°C
Dimensioner	Slangarna är i standardlängder enligt tabell till höger, men går även att få måttbeställd efter önskemål. Maximal längd är 30m. Inox Dubbel går att få i runt eller oval utförande. Utvändiga diameterna kan fås genom att lägga till +5mm, andra dimensioner än tabell nedan kan fås mot förfrågan.
Böjningsradie	Runt utförande: 3-4 x diametern Ovalt utförande: böjningsradien är här begränsad.
Godkännande	CE-märkt enligt 1856-2.
Garanti	10-års garanti
Tillbehör	Se sidorna 27-29 för tillbehör inmurningsstos, täckplåt dragplugg m.m.

Dimensionstabell

Invändig diameter (mm)	Standardlängd
60	25
63	25
70	25
76	25
80	25
90	25
100	25m alt. 30m
110	30
120	30
125	30
133	30
144	25
152	25
160	25
180	25
200	25
203	efter order
228	efter order
250	efter order