

PE 30/60/100

Isolerstrumpor



PE 30/60/100

Beskrivning	Isolerande strumpa för ventilationskanaler, levereras ihoprullad.	Temperaturområde	-20°C till +80°C
Användningsområde	Isolering av ventilationskanaler med krav på kondensskydd eller termisk isolering	Dimensioner	Standardlängd 3m PE 30: 60-315mm PE 60: 100-250mm PE 100: 100-200mm
Material	Isoleringstjocklek 25,50 eller 100mm.	Brandklass	Glasullen är VIM-kontrollerad och klassad som obrännbart material enligt Statens Provningsanstalt.
Egenskaper	Diffusionstät, böjlig, åldringsbeständig. Kapas med kniv, se även montageanvisning sid 9.	Godkännande	Typgodkänd byggfolie enligt SPF verksnorm 2000.
		Tillbehör	Väv-tejp eller PVC-tejp, se sid 18 .

Dimensionstabell

Typ	Passar rör Di	Längd (m)
PE 30	60	3m
	80	3m
	100	3m
	125	3m
	160	3m
	200	3m
	250	3m
PE 60	315	3m
	100	3m
	125	3m
	160	3m
	200	3m
PE 100	250	3m
	100	3m
	125	3m
	160	3m
	200	3m